



drs-guarnizioni.it

MESCOLA COMPATTA	DUREZZA		COLORAZIONE	PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO	TEMPERATURA D'IMPIEGO
	DA	A			
NBR (nitrile)	40	90	Tutte	Elettrodomestico, automotive, applicazioni varie	- 15°C + 100°C
EPDM (dutral)	30	90	Tutte	Automotive, acqua potabile, illuminazione	- 20°C + 130°C
SBR	40	85	Tutte	Acqua non potabile, automotive	- 30°C + 80°C
NR (naturale)	40	85	Gamma limitata	Automotive, applicazioni varie	- 40°C + 70°C
CR (neoprene)	40	80	Gamma limitata	Illuminazione, rivestimenti, isolamenti	- 20°C + 85°C
HNBR	50	90	Tutte	Gas, automotive, idraulica	- 20°C + 150°C
ACM (poliacrilica)	50	80	Gamma limitata	Automotive	- 20°C + 160°C
FKM (viton)	50	95	Gamma limitata	Automotive, caldaie, petrolchimico	- 0°C + 200°C
VMQ (silicone)	20	80	Tutte	Automotive, illuminazione, farmaceutica	- 60°C + 180°C
FVMQ (fuorosilicone)	40	80	Gamma limitata	Automotive, illuminazione, farmaceutica	- 60°C + 180°C